# PATINS À GLACE



### TUTO RÉALISÉ PAR HMK

## MATÉRIEL:

COTON A
COTON B
CROCHET 1,75
2 TROMBONES À BOUT ROND
4 PETITES ROSES BLANCHES
AIGUILLE À TAPISSERIE
FIBRE POLYESTER

## PATINS (EN FAIRE 2):

ATTACHER LE FIL AU TROMBONE, COMME INDIQUÉ SUR LE TUTO
AVEC 1MS
FAIRE 9MS DE PLUS LE LONG DU TROMBONE COMME SUR LE
TUTO
1ML, TOURNER
LE TUTO INDIQUE OÙ ATTACHER LE FIL AU TROMBONE, LES / INDIQUE OÙ PLACER
LES MS
POUR LE RG DU DÉBUT





# VOUS DEVEZ TRAVAILLER EN ROND À PARTIR DE MAINTENANT RG1:

TRAVAILLER DANS LE FIL AVANT (POUR CE RG SEULEMENT): 1MS DANS CHAQUE M TOUT LE TOUR

(NE PAS TOURNER), TRAVAILLER DU COTÉ OPPOSÉ DU RG DU DÉBUT, 1MS DANS LA BOUCLE LIBRE DE

CHACUNE DES 10M SUIV, JOINDRE AVEC 1MC DANS LA MS DU DÉBUT (20)





#### RG2-5:

1ML, 1MS DANS LA MÊME M DE JOINTURE ET DANS CHAQUE M TOUT LE TOUR, JOINDRE AVEC

1MC DANS LA MS DU DÉBUT (20)



## RG6:

1ML, 1MS DANS LE MÊME ESPACE DE JOINTURE, 1MS DANS LES 4M SUIV, SAUTER LES 10M SUIV,

1MS DANS LES 5 DERNIÈRES M, JOINDRE AVEC 1MC DANS LA MS DU DÉBUT (10)



## <u>RG7-10:</u>

1ML, 1MS DANS LE MÊME ESPACE DE JOINTURE ET DANS CHAQUE M TOUT LE TOUR, JOINDRE

AVEC 1MC DANS LA MS DU DÉBUT. A LA FIN DU RG9, ARRÊTER



AVEC UNE LONGUEUR DE FIL ROSE ET L'AIGUILLE À TAPISSERIE COUDRE L'OUVERTURE SUR LA

« LANGUE » DE LA FERMETURE DES PATINS, RENTRER LES FILS



BOURRER LE PATIN FERMEMENT

#### REVERS:

#### RG1:

AVEC LE B JOINDRE AVEC 1MC EN HAUT DE LA COUTURE DU DOS DU PATIN, 1ML, 1MS DANS

CHAQUE M TOUT LE TOUR, JOINDRE AVEC 1MC DANS LA MS DU DÉBUT (10)



#### RG2:

\*2ML, SAUTER LA M SUIV, 1MC DANS LA M SUIV\* RÉPÉTER DE \*À\* TOUT LE TOUR, JOINDRE AVEC

1MC DANS LA 2°ML DU DÉBUT. ARRÊTER, RENTRER LES FILS

AVEC UNE LONGUEUR DE FIL BLANC ET L'AIGUILLE À TAPISSERIE, PASSER LE FIL COMME SUR LA PHOTO POUR FAIRE LES LACETS, FAIRE UN NOEUD EN HAUT ET SUR

LE DEVANT



#### ANSE:

ATTACHER LE FIL À L'INTÉRIEUR DE LA COUTURE ARRIÈRE DU PATIN JUSTE EN DESSOUS DU REVERS

60ML, NE PAS ARRÊTER, PRENDRE L'AUTRE PATIN ET ATTACHER LE FIL AVEC 1MC AU MÊME

ENDROIT DE LA COUTURE ARRIÈRE. ARRÊTER ET RENTRER LES FILS FAIRE UN NOEUD À L'ANSE ET LAISSER PENDRE LES PATINS UN PEU INÉGALEMENT

