



NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
	<b>Jusque Juillet 60</b>		D 453-16	Faisceau de canalisation entre accu et pédalier, 4 tubes de 6,35, 1 bride. Jusque Avril 57.	1	DS 453-48a	Canalisation générale AR pour circuit de frein et de suspension (montage commande de variation de haut. ID 19). Depuis Novembre 57.	1
D 391-102	Tube de liaison entre conjoncteur et accu de frein, tube de 4,5.	1	DS 453-16	Faisceau de canalisation entre accu et pédalier, 4 tubes de 6,35, 1 bride fixat., 3 points diam. 6 mm. Depuis Avril 57.	1	D 453-49	Canalisation générale (partie AV) pour circuit de frein et de suspension : 2 brides. 3 tubes de 4,5 mm. 1 tube de 6,35 mm. Jusque Avril 57.	1
D 391-119	Éillet caoutchouc de passage de canalisation générale AR. 42 × 67,5. Jusque Mars 56.	1	D 453-39	Plaquette joint (4 canalisations) de raccord des canalisations de frein et de suspension AR. 2 trous entr'axes 26 mm (R. VI). Jusque Octobre 56. R. p. DS 453-39; d. e. o. : 4-4.922-S.	1	DS 453-49a	Canalisation générale AR (partie AV) pour circuit de frein et de suspension, 1 bride fixation 2 points, diam. 6 mm, 1 bride fixation, 3 points, diam. 6 mm. Depuis Avril 57.	1
D 392-86	Tube de liaison entre accu de frein, tube de 4,5.	1	DS 453-39	Plaquette joint (4 canalisations) de raccord des canalisations de frein et de suspension AR. 2 trous entr'axes 26 mm (R. VI). Jusque Octobre 56. R. p. DS 453-39; d. e. o. : 4-4.922-S.	1	D 453-50	Canalisation de frein AV, 2 tubes de 4,5, 1 raccord 3 voies.	1
D 392-90	Garniture caoutchouc de 6 × 11 × 11 de raccord de canalisation.	2	DS 453-39	Plaquette porte-joint de raccord de canalisation de frein et de suspension, 4 trous de 7,6, 2 trous de fixat., entr'axes 26 (R. VI). Octobre 56-Avril 57.	1	DM 453-55a	Tube de purge avec raccord de bloc freinage droit. R. p. DS 453-64; d. e. o. : 1-DS 453-52 (R. VI).	1
DS 393-66	Entretoise caoutchouc de protection de canalisation, 3 trous de 4,7 mm, diam. 24 mm. Depuis Mai 57.	1	DS 453-39a	Plaquette porte-joints de raccord de canalisation de frein et de suspension, 4 trous de 7,6 mm, fixat., 2 points diam. 6 mm (R. VI). Depuis Avril 57.	1	DS 453-55	Tube de purge avec raccord de bloc de freinage gauche. Jusque Mars 56. R. p. DS 453-64; d. e. o. : 1-DS 453-52 (R. VI).	1
D 393-94	Tube de liaison entre accu de frein et bloc de répartition.	1	D 453-44	Plaquette joint (6 canalisations) de bride de faisceau de commande de frein, 2 trous de fixat. entr'axes 31 mm (R. VI). Jusque Juin 56. R. p. DS 453-44; d. e. o. : 6-4912-S.	2	D 453-58	Vis de 5 × 21,5 d'arrêt de raccord pivotant AR.	2
D 435-150	Gaine caoutchouc de protection du tube de frein AR. 4 × 9 × 15.	3	DS 453-44	Plaquette porte-joints de bride de faisceau de commande de frein, 6 trous de 8,3 mm, 2 trous de fixat., entr'axes 31 mm (R. VI). Juin 56-Avril 57.	2	D 453-60	Garniture caoutchouc de raccord de canalisation 6,5 × 10 × 11 : — de canalisation générale AR. 1 — de faisceau accu à pédalier. 2	
D 453-08a	Canalisation articulée complète de frein AR gauche (avec raccord 3 voies) (montage commande à main de variation de haut.), Jusque Novembre 57.	1	D 453-48a	Canalisation générale AR pour circuit de frein et de suspension (montage commande à main de variation de haut.). Jusque Avril 57.	1	D 453-82	Garniture caoutchouc de raccord de canalisation 4,5 × 6,5 × 11.	ALD
DS 453-08	Canalisation articulée complète de frein AR gauche (montage commande de variation de hauteur ID 19). Depuis Novembre 57.	1	DS 453-48	Canalisation générale AR pour circuit de frein et de suspension, 1 bride avec goujon de 6 mm. Avril 57-Novembre 57.	1	DS 453-94	Plaquette caoutchouc de 20 × 50 × 2 sous collier de maintien de canalisation générale AR. Depuis Juillet 56.	1
D 453-010	Canalisation articulée complète de frein AR droit. Jusque Février 56. R. p. D 453-015; d. e. o. : 1-D 453-199, 1-D 453-82.	1				DS 453-95	Collier de maintien de canalisation générale AR. Depuis Juillet 56.	1
D 453-010a	Canalisation articulée complète de frein AR droit (montage commande à main de variation de haut.). Février 56-Mai 56. R. p. D 453-015; d. e. o. : 1-D 453-199, 1-D 453-82.	1						
D 453-015	Canalisation articulée complète de frein AR droit (avec raccord 2 voies). Depuis Mai 56.	1						



NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF <sup>1</sup>	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF <sup>1</sup>	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF <sup>1</sup>
<b>Depuis Juillet 60</b>			DF 453-41	Canalisation générale pour circuit AR (partie AR). — 8 vis raccord.	1	DS 453-94	Plaquette caoutchouc de 20×50×2 sous collier maintien de canalisation générale AR.	1
DF 392-76	Tube d'alimentation de frein AR 1 raccord 3 voies, 1 vis raccord.	1	DF 453-49	Canalisation générale pour circuit de frein et de suspension (partie AV). — 1 bride. — 2 vis raccord.	1	DS 453-95	Collier de maintien de canalisation générale AR.	1
DF 392-78	Tube de liaison accus de frein à pédalier (côté accus de frein) 2 vis raccord. Jusque Septembre 62.	1	D 453-50	Canalisation de frein AV. — 2 tubes. — 1 raccord 3 voies. <b>Cde hydraulique.</b> Jusque Septembre 62.	1	DM 453-121	Protecteur caoutchouc de canalisation articulée de frein AR gauche (R. VI).	1
DS 392-78	Tube de liaison accus de freins à pédalier (côté accus de frein). Depuis Septembre 62.	1	DF 453-50a	Canalisation de frein AV. — 2 vis raccord. <b>Cde mécanique.</b>	1	D 453-135	Bouchon caoutchouc d'étanchéité de canalisation sur passage de roue AR (3 trous). Jusque Février 63.	2
DF 392-85	Tube d'alimentation d'accus de frein, 1 raccord 2 voies, 1 vis raccord. Jusque Septembre 62.	1	DS 453-50a	Canalisation de frein AV 2 tubes, 1 raccord, 3 voies. <b>Cde hydraulique.</b> Depuis Septembre 62.	1	DS 453-135	Bouchon d'étanchéité de canalisation sur passage de roue AR, diam. int. 18 mm, 2 trous de 4,5 mm, 1 trou de 8 mm (R. VI). Depuis Février 63.	2
DS 392-85	Tube d'alimentation d'accus de frein. Septembre 62-Décembre 63. R.p. DS 392-85a; d.e.o.: 1-DF 435-30a.	1	DS 453-50b	Canalisation de frein AV. <b>Cde hydraulique. D. à D.</b>	1	D 453-136	Chape de maintien de canalisation articulée AR, entr'axes 29 mm.	2
DS 392-85a	Tube d'alimentation d'accus de freins 2 vis raccord. Depuis Décembre 63.	1	DS 453-52	Tube souple de 5×7×400 de vis de purge de frein AV (R. VI). Depuis Septembre 60.	1	D 453-141b	Patte support de tube de purge de bloc de freinage AV droit. Jusque Septembre 60.	1
D 392-90	Garniture caoutchouc de 6×11×11 de canalisation accus à pédalier.	1	DM 453-55a	Tube de purge de frein AV. Jusque Septembre 60. R. p. DS 453-64; d. e. o.: 1-DS 453-52 (R. VI).	1	D 453-144a	Vis de purge de bloc de freinage AV filetage 5×75. Jusque Septembre 60.	1
DX 394-134	Faisceau droit de liaison de commande de frein. D. à D. Depuis Juillet 65.	1	D 453-58	Vis de 5×21,5 d'arrêt de raccord pivotant AR.	2	D 453-150	Bague caoutchouc de maintien de canalisation AR, diam. 35 mm, épais. 20 mm.	1
DX 394-135	Faisceau gauche de liaison de commande de frein. D. à D. Depuis Juillet 65.	1	D 453-60	Garniture caoutchouc de raccord de canalisation, 6,5×10×11.	ALD	<del>DF 453-152</del> 5426 264	Raccord 2 voies de canalisation de frein, filetages 9×125 et 12×125.	1
D 435-150	Gaine caoutchouc de protection tube de frein AR 4×9×15.	1	DS 453-64	Vis de purge de frein AV avec joint, filetage 9×125, long. 38 mm. Depuis Septembre 60.	1	DS 453-163	Tube caoutchouc de 5×11, long. 980 mm de liaison pédalier à réservoir. Depuis Septembre 60.	1
DS 453-08	Canalisation articulée complète de frein AR gauche.	2	D 453-82	Garniture caoutchouc de raccord de canalisation 4,5×6,5×11.	ALD	DS 453-168	Ecran de protection de canalisation de frein AR gauche. Jusque Juillet 64. R.p. DS 453-168a.	1
D 453-015	Canalisation articulée complète de frein AR droit.	1	DM 453-82	Bague de 14×19 de protection de canalisation générale (R. VI).	3	DS 453-168a	Écran de protection de canalisation de frein AR gauche, avec bavette AV d'aile AR. Depuis Juillet 64.	1
DF 453-16	Faisceau de canalisation entre accus et pédalier. (1 bride, 2 vis raccord, 2 raccords 2 voies). Jusque Depuis Septembre 60.	1	DF 453-93	Contreplaque de fixat. de patte de maintien de faisceau de circuit de freinage, 2 vis entr'axes 43 mm. Cde hydraulique. D. à D.	2			
DF 453-16a	Faisceau de canalisation entre accus et pédalier. (1 bride, 1 vis raccord, 2 raccords 2 voies, 1 tube.) Depuis Septembre 60.	1						
DF 453-27	Tube d'alimentation de frein AV. — 1 raccord 2 voies. — 1 vis raccord. <b>Cde mécanique.</b>	1						

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

Catalogue 466 — Mars 1966.

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF <sup>4</sup>	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF <sup>4</sup>	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF <sup>4</sup>
DS 453-170	Écran de protection de canalisation de frein AR droit. Jusque Juillet 64. R.p. DS 453-170a.	1	DS 453-216a	Plaquette porte-joints de bride de faisceau de commande de frein 6 trous de 7,6 mm (R. VI).	2	2.323-S	Écrou H de 5×75 (R. III) : — de vis d'arrêt de raccord pivotant AR. — de fixat. d'écran de protection de canalisation articulée. — de patte de fixat. de canalisation générale AR.	2 5 2
DS 453-170a	Écran de protection de canalisation de frein AR droit, avec bavette AV d'aile AR. Depuis Juillet 64.	1	DS 453-263	Faisceau de liaison entre faisceau de commande de frein et faisceau d'alimentation des circuits de freinage. Cde hydraulique. D. à D. Jusque Juillet 65.	1	2.369-S	Écrou H de 6×100 de fixat. de bride de faisceau de commande de frein (R. III).	2
D 453-177	Patte avec caoutchouc de fixat. de canalisation générale AR.	1				4.917-S	Joint torique de 3,4×7,2×1,9 de vis de purge de frein AV (R. VI). Depuis Septembre 60.	1
DF 453-180a	Faisceau d'alimentation des circuits de freinage. Cde hydraulique. D. à D. Jusque Juillet 65.	1	<u>64-S</u> R.P. 2.263-S	Vis TR de 4×12,5 de fixat. de collier de maintien de canalisation générale AR (R. III).	1	4.922-S R.P. 4.862-S	Joint torique de 4,2×8×1,9 de plaquette de bride de faisceau de commande de frein.	6
DM 453-199	Tube d'alimentation des freins AR : — 2 vis raccord.	2	2.269-S	Écrou H de 4×75 de fixat. de collier de canalisation générale AR (R. III).	1	621.062 R.P. 2.283-S.30	Vis TH de 5×14 de fixat. d'écran de protection de canalisation articulée AR (R. III).	6