

ELEMENTS XHTML

Éléments de type "Block"

<address> introduit un nouveau paragraphe pour des adresses Internet [%attrs] *nom@domaine.com*

<blockquote> introduit un nouveau paragraphe formaté différemment (souvent en retrait) pour des citations par exemple [%attrs]

<div> conteneur générique [%attrs, align*]

<dl> marque une liste de définitions [%attrs]

<fieldset> marque un groupe d'éléments de formulaires [%attrs]

<form> définit un formulaire [%attrs, action, enctype, method, accept, name*, onsubmit, onreset, accept-charset, target*]

<h1-h6> titre de niveau 1 à 6 [%attrs, align*]

<hr> crée une ligne horizontale de séparation [%attrs, align*, size*, width*, noshade*]

<noframes>* alternate content for non frame-based rendering [%attrs]

<noscript> content when scripts disabled [%attrs]

**** marque une liste ordonnée [%attrs, type*, start*, compact*]

<p> paragraphe [%attrs, align*]

<pre> texte préformaté [%attrs, width*]

**** marque une liste désordonnée [%attrs, type*, compact*]

Éléments de type "inline"

<a> ancre ou lien [%attrs, charset, type, name, rel, rev, href, hreflang, target*, shape, coords, %focus]

<abbr> marque une abréviation [%attrs]

<acronym> marque une abréviation [%attrs]

**** texte en caractère gras [%attrs] **exemple**

<bdo> marque un changement de direction du texte [%coreattrs, %events, xml:lang, lang, dir]

<big> texte dans une taille plus grande que la normale [%attrs] **exemple**

**
** crée un saut de ligne [%coreattrs, clear*]

<button> crée un bouton à cliquer [%attrs, name, value, type, disabled, %focus]

Bouton

<cite> citation, référence [%attrs] *Alea jacta est*

<code> code source langage informatique [%attrs] `If... then... else`

<dfn> définition [%attrs]

**** texte emphatique [%attrs] *Qui m'aime me suive*

<i> texte en italique [%attrs] *exemple*

<iframe>* cadre incorporé [%coreattrs, longdesc, name, src, frameborder, marginwidth, marginheight, scrolling, align*, height, width]

**** insère une image [%attrs, src, alt, longdesc, name, height, width, usemap, ismap, align*, border*, hspace*, vspace*]

<input> crée un élément de formulaire, sont type étant déterminé par l'attribut type [%attrs, type, name, value, checked, disabled, readonly, size, maxlength, src, alt, ismap, usemap, onselect, onchange, accept, %focus, align*]

<kbd> marque du texte comme entrée au clavier [%attrs] **Ctrl + F5**

<label> affecte un texte à un champ de formulaire déterminé [%attrs, for, accesskey, onfocus, onblur]

<map> marque un passage de définitions pour des graphiques composés de liens [%i18n, %events, id, class, style, title, name]

<object> définit un objet multimedia [%attrs, declare, classid, codebase, data, type, codetype, archive, standby, height, width, usemap, name, tabindex, align*, border*, hspace*, vspace*]

<q> citation [%attrs, cite]

<samp> marque un texte comme exemple [%attrs] *Ceci est un exemple*

<select> définit une liste de choix [%attrs, name, size, multiple, disabled, tabindex, onfocus, onblur, onchange]

<small> texte dans une taille plus petite que la normale [%attrs] *exemple*

<div> conteneur générique [%attrs]

**** marque le texte avec une forte intonation [%attrs] **exemple**

<sub> met le texte en indice [%attrs] Ceci est un^{exemple}

<sup> met le texte en exposant [%attrs] Ceci est un^{exemple}

<textarea> définit un champ de saisie à plusieurs lignes [%attrs, name, rows, cols, disabled, readonly, onselect, onchange, %focus]

Zone de texte

<tt> texte à chasse fixe [%attrs] Ceci est une texte à chasse fixe

<var> marque un texte comme variable [%attrs]

Éléments de type "table"

<caption> définit un titre ou une légende pour un tableau [%attrs, align*]

<col> définit les données pour une colonne de tableau [%attrs, span, width, valign, align, char, charoff]

<colgroup> définit un groupe de colonnes de tableaux [%attrs, span, width, valign, align, char, charoff]

<table> crée un tableau [%attrs, summary, width, border, frame, rules, cellspacing, cellpadding, align*, bgcolor*]

<tbody> détermine le corps du tableau [%attrs, align, char, charoff, valign]

<td> marque une cellule de tableau [%attrs, abbr, axis, headers, scope, rowspan, colspan, align, char, charoff, valign, bgcolor*, nowrap*, width*, height*]

<tfoot> détermine le pied du tableau [%attrs, align, char, charoff, valign]

<th> marque une cellule d'entête de tableau [%attrs, abbr, axis, headers, scope, rowspan, colspan, align, char, charoff, valign, bgcolor*, nowrap*, width*, height*]

<thead> détermine l'entête du tableau [%attrs, align, char, charoff, valign]

<tr> marque une ligne de tableau [%attrs, align, char, charoff, valign, bgcolor*]

Autres éléments

<area> définit un passage pour un graphique composé de liens [%attrs, shape, coords, href, nohref, alt, target*, %focus]

<base> définit pour tout le document des mentions valides pour la fenêtre cible et l'URI de base de liens [href, id, target*]

<body> marque le corps du document et ainsi le domaine des données à représenter [%attrs, onload, onunload, background*, bgcolor*, text*, link*, vlink*, alink*]

<dd> marque dans une liste de définitions, la définition d'un terme [%attrs]

**** marque le texte comme effacé au sens de marquage de modification [%attrs, cite, datetime]

<dt> marque dans une liste de définitions un terme à définir [%attrs]

<frame> définit une fenêtre-cadre [%coreattrs, longdesc, name, src, frameborder, marginwidth, marginheight, noresize, scrolling]

<frameset> définit un jeu de cadres [%coreattrs, rows, cols, onload, onunload]

<head> marque le passage d'entête d'un fichier HTML [%i18n, id, profile]

<html> élément racine d'un fichier HTML

[xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml", id, %i18n, version*]

<ins> marque le texte comme étant inséré dans le sens de marquage de modification [%attrs, cite, datetime]

<legend> définit un titre pour un groupe d'éléments de formulaires [%attrs, accesskey, align*]

**** élément de liste [%attrs, type*, value*]

<link> définit des relations logiques à d'autres fichiers [%attrs, charset, href, hreflang, type, rel, rev, media, target*]

<meta> définit des données Meta telle que la description et les mots clés pour un fichier [%i18n, id, http-equiv, name, content, scheme]

<optgroup> marque un groupe d'éléments dans une structure de menus [%attrs, disabled, label]

<option> marque un élément dans une liste de choix [%attrs, selected, disabled, label, value]

<param> définit les paramètres d'un objet multimédia ou d'un applet Java [id, name, value, valuetype, type]

<script> définit un passage pour des scripts [id, charset, type, src, defer, language*]

<style> marque un passage pour les définitions de feuilles de style [%i18n, id, type, media, title]

<title> définit le titre d'un fichier HTML [%i18n, id]

Éléments déconseillés

<applet>

<center>

<dir>

<menu>

<basefont>

<isindex>

<s>

<strike>

<u>

ENTITES HTML

"	"	Ö	Ô	⌘	∝	—	–
&	&	Ë	Õ	⌞	∞	⋮	—
<	<	Ö	Ö	⌟	∠	‘	‘
>	>	×	×	⌠	∧	’	’
'	'	Ø	Ø	⌡	∨	“	“
ˆ	&nbps;	Ù	Ù	⌢	∩	”	”
˜	¡	Ú	Ú	⌣	∪	„	„
ı	¢	Û	Û	⌤	∫	“	…
£	£	Ü	Ü	⌥	∴	†	†
¥	¤t;	Ý	Ý	⌦	∼	‡	‡
ı	¥	Þ	Þ	⌧	≅	…	…
ı	¦	ß	ß	⌨	≈	%	‰
ı	§	à	à	〈	≠	<	‹
ı	¨	á	á	〉	≡	>	›
ı	©	â	â	⌫	≤		
ı	ª	ã	ã	⌬	≥		
ı	«	ä	ä	⌭	⊂		
ı	¬	å	å	⌮	⊃		
ı	­	æ	æ	⌯	&nsb;		
ı	®	ç	ç	⌰	⊆		
ı	¯	è	è	⌱	&supu;		
ı	°	é	é	⌲	&supl;		
ı	±	ê	ê	⌳	&supm;		
ı	¹	ë	ë	⌴	⊗		
ı	²	ì	ì	⌵	⊥		
ı	³	í	í	⌶	⋅		
ı	´	î	î	⌷	◊		
ı	µ	ï	ï	⌸	&ceil;		
ı	¶	ð	ð	⌹	⌉		
ı	·	ñ	ñ	⌺	⌊		
ı	¸	ò	ò	⌻	⟨		
ı	º	ó	ó	⌼	⟩		
ı	»	ô	ô	⌽	←		
ı	¼	õ	õ	⌾	↑		
ı	½	ö	ö	⌿	→		
ı	¾	÷	÷	⌿	↓		
ı	?	ø	ø	↕	↔		
ı	À	ù	ù	↔	↵		
ı	Á	ú	ú	↕	←		
ı	Â	û	û	↕	→		
ı	Ã	ü	ü	↕	↑		
ı	Ä	ý	ý	↕	↓		
ı	Å	þ	þ	↕	↔		
ı	Æ	ÿ	ÿ	↕	•		
ı	Ç	ÿ	∀	↕	′		
ı	È	ø	∂	↕	‾		
ı	É	ε	∃	↕	⁄		
ı	Ê	∅	∅	↕	℘		
ı	Ë	∅	∇	↕	ℑ		
ı	Ì	ε	∈	↕	ℜ		
ı	Í	€	∉	↕	™		
ı	Î	€	&nin;	↕	€		
ı	Ï	∏	∏	↕	ℵ		
ı	Ð	∑	∑	↕	♠		
ı	Ñ	-	−	↕	♣		
ı	Ò	*	∗	↕	♥		
ı	Ó	√	√	↕	♦		

%20		%3A	:
%21	!	%3B	;
%22	"	%3C	<
%23	#	%3D	=
%24	\$	%3E	>
%25	%	%3F	?
%26	&	%5B	[
%27	'	%5C	\
%28	(%5D]
%29)	%5E	^
%2B	+	%7B	{
%2C	,	%7C	
%2F	/	%7D	}
		%7E	-

%coreattrs :

Dans ce memento, %coreattrs correspond aux 4 attributs :

- id
- class
- style
- title

%i18n :

Dans ce memento, %i18n correspond aux 2 attributs pour l'internalisation :

- lang
- dir

%events :

Les événements intrinsèques sont abrégés, dans ce memento en %events, les attributs qui qualifient ces événements sont :

- onclick
- ondblclick
- onmousedown
- onmouseup
- onmouseover
- onmousemove
- onmouseout
- onkeypress
- onkeydown
- onkeyup

%attrs :

%attrs correspond à tous les attributs contenu dans %coreattrs, %i18n et %events.

Astérisque (*) :

Non autorisé en DTD Strict, autorisé en DTD Transitional.

Texte en Gras :

Obligatoire.

[attributs]

Attributs possibles

<balise HTML>

Balise HTML

Memento XHTML V1.0

Sommaire

ELEMENTS XHTML

Éléments de type « block »

Éléments de type « inline »

Éléments de type « table »

Autres éléments

Éléments déconseillés

ENTITES HTML

CARACTERES SPECIAUX DANS UNE URL

LEGENDES