


NOUVEAU - NIEUW

SÉRIE RMVT - REEKS RMVT



**Application - description**

Destiné à isoler une branche d'un réseau de ventilation ou de conditionnement d'air pour des locaux tertiaires.

- Gamme  $\varnothing$  100 à 200 mm
- **Registre motorisé ouvert sous tension (fermé hors tension)**

Composé de :

- Corps + volet en matière plastique
- Manchette de connexion en acier galvanisé
- Moteur thermique pour l'ouverture
  - Alimentation 220 V (2 câbles 0,75 mm)
  - Consommation 4,5 W
  - Pression de fonctionnement < 200 Pa
  - Nombre de cycles 18000
  - Température maxi d'utilisation 60°C
  - Hygrométrie <90% HR
  - **Mise sous tension 12 heures maximum en continu**
  - **Registre non étanche à 100%**

Type		P.N.B./ €
RMVT $\varnothing$ 100	1220	50,96
RMVT $\varnothing$ 125	1221	52,00
RMVT $\varnothing$ 150	1222	64,48
RMVT $\varnothing$ 160	1223	64,48
RMVT $\varnothing$ 200	1225	65,52

**Toepassingen - Beschrijving**

Bedoeld om een gedeelte van het kanalen net af te sluiten

- Gamma van  $\varnothing$  100 tot  $\varnothing$  200 mm
- **Gemotoriseerd klep open onder spanning (gesloten zonder spanning)**

Bestaande uit :

- Behuizing + klep uit PVC
- Aansluit mof met galva
- Thermische motor voor opening
  - Voeding 1 x 220 V (2 kabel  $\varnothing$  0,75 mm)
  - Verbruik 4,5 W
  - Werkingsdruk < 200 Pa
  - Aantal werking 18000
  - Maxi werkingstemperatuur 60°C
  - Luchtvochtigheid <90% HR
  - **Maximale 12 uur continu onder spanning**
  - **Klep niet 100% luchtdicht**