

Tutoriel sarouel à ceinture rapportée à smocks V1 : faction

www.sensoussi.com

NB : couturière autodidacte, « c » une méthode intuitive non théorique



2 exemples l'un noir, l'autre rose

1- Coupe et patron

Patron

Patron maison dessiné d'après les conseils de Teresa Gilewska ISBN : 978-2-212-12277-0, « Coupe à plat, les transformations »

- Une bande rectangle de ceinture
- Quatre pièces identiques pour les jambes



Laisser environ 1,5 cm de bord de coupe.
La ceinture est coupée dans la pliure

2- Surjeter toutes les pièces

A l'exception du bas de jambe

3- Préparation de la ceinture : smocks

cf ce tuto déjà publié :

LES SMOCKS (chez sensoussi)

- **Très simple à réaliser, il suffit d'enfiler sur la canette un fil élastique adapté**



- 1- Enrouler à la main le fil sur la canette en le tendant un peu



- 2- Coudre le premier rang sur le devant avec un point un peu long (Ma MAC : position 3 à 3.5), finir le rang en laissant au moins 3 cm de fil et d'élastique
Pour le second rang, tendre le tissu avec les deux mains de telle manière qu'il soit aplati



- 3- Laisser toujours le même espace entre les rangs, se repérer à l'écart entre le pied de biche et la précédente ligne



- 4- Finitions : nouer à chaque rang l'élastique de part et d'autre du tissu, nouer les fils avant deux à deux, les coutures latérales seront réalisées en laissant les nœuds dans les bords de coupe



et voili !



ici

Former au fer, un petit repli sur le haut de la ceinture



Sur le noir j'ai piqué au point droit cet ourlet puis commencé les smocks au dessous.
Sur le rose, j'ai commencé la première ligne de smocks sur l'ourlet.

Ici j'ai fait 7 lignes de smocks à environ 2 cm d'écart chacune, laissant au moins 3 cm sans smock au bas de la ceinture (si vous le souhaitez marquer plusieurs points pour piquer de manière rectiligne les smocks, piquer sur l'avant, très doucement)



4- Préparation du pantalon

4.1- Jambes

Piquer les côtés de pantalon, écarter au fer les surplus
Piquer l'intérieur des jambes, idem écarter au fer



4.2- Entrejambe

Placer les jambes l'une dans l'autre, avant/avant

Placer à l'épingle l'entrejambe.

Piquer en laissant sur l'une des extrémités quelques centimètres non cousus (ou bâtis : larges points), puis écarter au fer



5- Placer la ceinture

Fixer la ceinture au pantalon

Fixer à l'épingle la ceinture sur le haut du pantalon avant/avant, commençant par le milieu devant, puis jusqu'au milieu dos



Piquer en commençant par la couture dos, au ras de la couture milieu dos



Fermer la couture milieu dos

Préparer à l'épingle, bien placer les élastiques et fils de smocks à l'extérieur

Piquer à partir de l'arrêt milieu dos et dans la continuité sur la ceinture (ce qui la ferme)



on a



Repasser sur l'envers la couture ceinture vers le bas, écarter la couture milieu dos



Il ne reste que l'ourlet bas à faire à votre goût