

Tutoriel : Bande de boutonnage, parementure à même V1 Juin 2013

www.sensoussi.com

NB : couturière autodidacte, « c » une méthode



Préalable

Je suis ici sur un petit haut fermant dans le dos par des boutons.

Lors de la coupe des demi-dos, ajouter 4 à 5 cm de sur toute la longueur du milieu dos, cette bande supplémentaire est dite parementure à même car coupée avec la pièce de tissu (soit l'équivalent d'un bord de coupe qui est le plus souvent 1,5 cm)

Bien marquer le milieu dos.

Entoilage

Ici j'ai choisi d'entoiler, tissu très fin, avec une toile fine aussi...les deux côtés (pas forcément décrit dans les livres !)

Donc marquer au fer la ligne milieu dos, puis couper une bande d'entoilage de la largeur de la parementure.

Puis former un petit ourlet sur toute la longueur, le piquer ou bâtir (larges points)



Puis à nouveau replier cette parementure vers l'intérieur selon la ligne milieu dos, afin de marquer celle-ci



Encolure

- soit vous placez un biais à l'encolure, le plus simple, dans ce cas, placer la parementure repliée à l'épingle et piquer sur toute la longueur de la bande de boutonnage sur l'avant.
- soit vous placez une parementure d'encolure, exemple ici (idem si col) :

Replier sur l'avant votre parementure de bande de boutonnage fixer à l'épingle, placer votre parementure d'encolure. Replier la fin de la parementure d'encolure de telle manière qu'elle soit bord à bord avec celle de la bande de boutonnage



Piquer les parementures.
Retourner. On a :



Il suffit maintenant de fixer la bande de boutonnage à l'épingle et de piquer sur la longueur sur l'avant



Marquer l'emplacement des boutons et boutonnières

Pas de détails ici, hormis vous recommander une grande précision lors de la couture des boutons, bien en face des boutonnières (mais facile à déplacer !) –j'utilise un pied spécial boutonnière et ma machine dispose d'une fonction spéciale, mais je fais essais avant-



