

Tutoriel : Faction gilet sans manche

www.sensoussi.com

NB : couturière autodidacte, « c » une méthode



Préalable

Gilet : Composé de 2 demi-devants et 2 demi-dos

Doublure : Ici, les demi-dos sont identiques au gilet

Les demi-devants sont composés :

- d'une parementure « bouttonnière », d'une parementure « bas de gilet », de la doublure réduite des parementures

Monter les poches éventuelles sur les demi-devant

Entoiler les parementures

1- Assembler les parementures à la doublure devant

Placer la parementure inférieure avant sur avant bien ajustée sur le côté devant à l'épingle



Piquer, repasser à plat puis retourner la parementure, repasser en couchant les bords de coupe vers l'intérieur



Placer la parementure de côté devant : pas facile

Mon truc : je place face à face et sur l'avant les deux pièces , je marque à l'épingle des emplacements face à face.



Puis avant sur avant, placer la parementure sur la doublure, fixer en regard vos épingles puis faire suivre....le reste !

Piquer les pièces côté parementure



Cranter, repasser à plat, les bords de coupe vers l'intérieur CA MARCHE !



2- Assembler les dos aux devants

Placer avant/avant les deux demi dos piquer, écarter les bords de coupe au fer

Coudre les côtés en laissant de chaque côté une petite ouverture pour y placer la ceinture dos

Faire de même avec les pièces doublure en laissant une ouverture sur l'un des côtés doublure (10-12 cm)





3- Martingale

Deux pièces qui seront préparées de la même manière :

- Former au fer deux ourlets (donc vers l'arrière du tissu) et un petit ourlet à l'extrémité la plus fine.



- Replier à nouveau vers une ligne centrale, l'une dépassant légèrement sur l'autre.
- Piquer au milieu sur l'avant.
- Sur l'une des deux, normalement la plus longue, je me suis trompée, insérer l'extrémité extérieure dans la pièce métallisée (je ne connais pas son nom) piquer le retour.



Placer ces deux pièces sur l'avant du dos, pour ajuster à la longueur voulue, en insérant l'extrémité non finie dans l'espace laissé libre dans les coutures côté, fixer à l'épingle, piquer les coutures côté.



4- Poser la doublure

Avant sur avant, placer votre doublure à l'épingle sur le gilet.



Piquer tout le pourtour laissant 2 à 3 cm ouverts au bas de chaque épaule (donc de part et d'autre de l'épaule)



Mon truc : je fais un aller retour à 2-3 cm puis couds à larges points (au repassage la couture sera marquée, il suffira de découdre)



Cranter les arrondis (les pointes milieu dos, se gèrent ici, en coupant au ras de la couture, j'ai pas de photos cf le NB* ci-dessous)

Repasser à plat, retourner par l'espace laisser ouvert sur le côté doublure

Repasser à nouveau, bien en place.

NB* : souvent à l'arrière, les **деми-дос au milieu bas forment deux pointes, je vous propose ma technique pas** du tout PRO

- Lors de l'assemblage de la doublure au gilet avant/avant je pique à larges points, je repasse afin de bien marquer les lignes

- je découds ces points au niveau de l'angle supérieur du milieu dos (entre les deux pointes), je retourne ma doublure et repasse bien en place, puis à la main je recouds. De plus nous allons surjeter tout le tour du gilet, ce qui fixera la doublure à la doublure.

Une fois fini....(étape surpiquer réalisée)



5- Piquer les épaules

Glisser la main dans l'espace ouvert de la doublure, en sortir les devant et dos d'une épaule.



(Découdre les points côté larges) Fixer à l'épingle, avant sur avant les pièces épaules devant puis dos, piquer l'épaule. Ecarter au fer cette couture d'épaule.



Sortir un peu plus de tissu, appliquer les côtés, avant sur avant, placer à l'épingle. Piquer ce côté (selon la ligne laissée au repassage), jusqu'à l'aller retour.



Remettre cette épaule en place, faire de même avec la seconde. Repasser bien en place sur l'avant.



Surpiquer

Donc sur l'avant (ici j'ai utilisé une aiguille plus grosse car épaisseur++) piquer au ras du bord – régulièrement- sur tout le pourtour du gilet, ainsi que le pourtour des emmanchures.

Repasser à plat.



Reste à décider si ce gilet aura des boutons.....

