

CHIFFRAGE ET PLAN D'EXPLOITATION

STATION DE LAVAGE CARENAGE SELF SERVICE ECOLIFT CLEANER

Un outil performant et rentable

- Positionnement de l'outil
- Equilibres financiers

Eléments techniques et chiffrage de l'investissement

- Implantation de l'installation
- Adaptations spécifiques
- Options
- Décomposition financière

Garanties

Contrôles

Entretien



UN OUTIL PERFORMANT ET RENTABLE

POSITIONNEMENT DE L'OUTIL

Le dock de lavage/carénage Eco Lift constitue un outil intéressant tant pour les gestionnaires de ports que pour un opérateur privé ou tout autre professionnel du carénage.

Non seulement il apporte un concept novateur séduisant pour les clients plaisanciers mais il s'inscrit de manière parfaitement complémentaire dans les usages actuels.

En effet sans perturber les équilibres économiques qui se sont mis en place autour des zones technique portuaires, et notamment les aires de carénage, l'Eco Lift répond à un besoin nouveau.

ECO LIFT NE REMPLACERA JAMAIS UN CARENAGE IL NE PERTURBERA EN RIEN L'ACTIVITE ARTISANALE LOCALE

Il améliorera certes les conditions d'entretien courant des coques de navire avec tous les effets positifs sur l'environnement qui en découlent, mais les entretiens lourds seront toujours nécessaires !

ECOLIFT REpond A UN BESOIN NOUVEAU IL CREE UN MARCHE NOUVEAU

Son installation permet même aux exploitants d'aires de carénage en place d'être plus sélectifs dans leurs choix et de réserver leur capacité à des coques ou des travaux à forte marge. En clair ils s'affranchissent des petites manœuvres encombrantes pour lavage simple à faible marge pour se tourner vers des travaux plus nobles.

Notre exploitation aux Marines de Cogolin a permis de valider ces éléments : le chantier local (Monaco Marine Group) n'a jamais réalisé autant de profit alors que nous exploitons un Ecolift en face de chez eux ! Il est prévu d'ailleurs qu'ils investissent dans le rachat de la station d'Eco carénage.

Dans sa version de base, l'Eco Lift est essentiellement dévolu aux lavages, aux vérifications et petits entretiens.

Mais l'Eco Lift, dans une version optionnelle pourra accueillir les travaux de mise en peinture ou autre ponçages etc... moyennant :

- Une adaptation en plancher lisse
- Un dégrilleur amont
- Une filtration aval sur charbon actif des métaux lourds

L'immobilisation de l'outil se fera alors à la journée ou à la semaine moyennant une tarification spéciale.

On peut également imaginer qu'il soit utile pour les artisans devant faire une inspection ou un diagnostic pour établir un devis de travaux.



De nombreuses possibilités de vente de consommables peuvent également être envisagée en collaboration (ou non) avec un shipchandler local :

- Changement des anodes
- Petit accastillage
- Sonar et autre capteur nécessitant un passage de coque rapide
- Produit d'entretien haut de gamme respectueux de l'environnement comme :
 - Dégrissant
 - Shampooing
 - Cire de finition pour améliorer glissance et tenue dans le temps
 -

Chaque point pouvant faire l'objet d'une tarification optionnelle à la demande.

De nombreuses demandes ont également été formulées pour des prestations de lavage complet comprenant :

- Lavage de pont
- Lavage intérieur
- Rénovation et entretien selleries et tauds
- Rénovation lustrage des plastiques
- Imperméabilisations diverses
- ...

**LA MAITRISE ET L'USAGE DE L'OUTIL RESTE A DEFINIR PAR
L'ENTREPRISE EXPLOITANTE AU REGARD DES EQUILIBRES LOCAUX EN
PLACE.**

**C'EST UN OUTIL DE PLUS SUR LE PORT À LA DISPOSITION DES USAGERS
MAIS AUSSI DES ARTISANS LOCAUX**

En effet différents professionnels sont intéressés pour des raisons différentes :

Les petits artisans :

Nombreux sont ceux qui ne possèdent pas de moyen de levage des bateaux et qui sont contraints de travailler avec les chantiers en place qui sont aussi concurrents. L'installation d'un Ecolift leur ouvre de nouvelles possibilités et les sort peut être d'une situation de monopole nuisible à leurs intérêts.

Les loueurs de bateaux :

Qu'ils soient propriétaires ou non de leur flotte les loueurs de bateaux sont intéressés pour un lavage en début de saison et en fin de saison. En pleine saison leur but est de faire naviguer leur flotte. Ils constitueront donc une bonne clientèle de mi saison, alors qu'en pleine saison ils y aura plus de plaisanciers propriétaires.

Les vendeurs de bateaux et experts :

Les ventes d'occasion pourront être précédées d'une inspection de coque sur l'Ecolift.

Rendez vous à l'Ecolift pour conclure la vente !

Les expertises et autres constats sont également très aisés.

EQUILIBRES FINANCIERS

Le Eco Lift représente un investissement de l'ordre de 260K€ à 320K€ selon les conditions locales de l'installation et les niveaux de finitions.

Des aides financières de type PORT PROPRE (Régions, agences de l'eau, conseils généraux, ADEME) peuvent être accordées (40 à 60% selon si l'investisseur est privé ou public)

Avec un amortissement de l'appareillage sur 7 ans la rentabilité est très rapidement atteinte.

Pour ce qui concerne l'exploitation :

- Les recettes et les tarifs peuvent être modulés en fonction de l'usage :
 - Prix **lavage** : réservé en haute saison au lavage l'Ecolift peut voir moduler ses prix en fonction de la taille du bateau. Plus la coque est longue plus le prix sera élevé et le temps d'utilisation des rampes de lavage sera long. A titre indicatif nous conseillons un prix de l'ordre de 15€ le mètre de coque, à moduler en fonction des prix pratiqués localement.
 - Prix d'**accompagnement** : il peut être envisagé de réserver des demies journées ou des journées dans la semaine en période creuse où l'Ecolift est manœuvré en self service par un plaisancier aguerri ou un professionnel qui s'occupera du levage et du lavage. Ces prestations sont moins chères mais permettent d'exploiter l'appareil sans frais de personnel en période creuse ou en dehors des heures d'ouverture.
 - Prix pour **immobilisation** travaux et carénage : pour les artisans voulant faire un devis de réparation ou des petites interventions sur les coques un tarif à l'heure ou à la demie journée peut être appliqué.
 - Prix pour **carénage** : en basse saison l'appareil peut être dévolu entièrement au carénage avec location et immobilisation de l'appareil par forfaits de 2, 3 ou 5 jours.
 - **Prestation** d'entretien à l'année incluant prise en charge du bateau (amenée et repli compris) et 2 lavage intérieur extérieur à l'année.
 - **Activité de vente de consommables** comme les produits d'entretiens ou autre matériels (anodes, ...)

Tous ces éléments doivent être pris en considération dans l'analyse de la rentabilité d'un tel outil.

A titre d'exemple un prévisionnel simplifié peut être résumé comme suit **pour un port ou un gisement équivalent d'environ 1500 anneaux** :

| Frais annuels | Coût/an | Recettes | Montant par an |
|--|---------|--|----------------|
| Frais d'amortissement réduit (hors subventions) sur 7 ans | 35 000€ | Lavages à 120€ moyen à raison de 1 lavage par an pour 33% des anneaux seulement ! | 60 000€ |
| Entretien et assurance | 7000€ | Carénage à raison de 200€ par jour pour environ 30 carénages de 2 jours sur l'année | 12 000€ |
| Frais de personnel saisonnier sur 4 mois (1 plein temps ou 2 mi temps) | 15 000€ | Marges sur produits consommables | 5000€ |
| Droits d'amodiation au port | 5000€ | | |
| Frais de raccordement et consommation électrique | 1000€ | Location aux artisans pour 150€ la demie journée et environ 30 demie journée sur l'année | 4 500€ |
| Total frais | 63 000€ | Total recettes | 81 500€ |
| | | Résultat | 18 500€ |

Calculs effectués sans prise en compte des subventions possibles

Considérant le nombre de bateaux présents dans un port moyen cet équilibre financier sera atteint très facilement pour générer des bénéfices à court terme.

D'autant plus que, poursuivant l'analogie avec les stations de lavage automobile, la facilité d'usage, la rapidité et le bas prix incitera l'usage annuel multiple.

N'HESITEZ PLUS : INVESTISSEZ DANS UN ECO LIFT !!!



ELEMENTS TECHNIQUES ET CHIFFRAGE DE L'INVESTISSEMENT

Implantation de l'installation

L'installation peut se prévoir à proximité immédiate d'une zone technique ou à l'entrée du port.

La structure doit être à l'abris de la houle dans l'enceinte du plan d'eau du port.
L'encombrement total du matériel est le suivant :

- longueur : 15m
- largeur : 8m
- amplitude : de 2 à 3m selon le fond
- profondeur mini : 4,5m

une adaptation de l'ouvrage aux amplitudes des marées est possible jusqu'à 4m de marnage.

Adaptations spécifiques

La version de base de l'Ecolift peut s'adapter spécifiquement à des conditions locales spécifiques.

□ Quais et chevêtres en place :

Les quais et chevêtres en place peuvent remplacer judicieusement des éléments de base de l'Ecolift comme :

- le ponton frontal qui sera substitué par un quai existant. Sur ce quai sera disposé le bloc technique comprenant les organes nécessaires à la manœuvre de l'appareil, le système de collecte et d'assainissement des eaux de lavage/carénage, le poste de commande ;

Dans l'offre présentée le système d'épuration des eaux est autonome. Aucun rejet dans les réseaux n'est effectué. Les conditions de rejets en matière de métaux lourds, hydrocarbures et matières en suspension seront celles exigées dans les normes actuellement en vigueur.

options

l'option majeure de l'installation consiste à équiper la station de lavage en station de carénage.

Cette option permet une exploitation plus complète de l'installation selon les saisons :

- lavage simple en saison avec cycles plus ou moins long selon les tarifs et la taille des navires
- lavage en prestation de service par un tiers (demie journées consacrées – prise en main accompagnée obligatoire pour première manœuvre, etc...)

- carénage en hiver avec immobilisation de la structure à la journée ou à la semaine

Cette option implique la mise en place d'équipements spécifiques comme :

- un plancher plein permettant le recueil des matières lourdes comme algues et coquillages
- un système de dégrillage adapté
- un filtre métaux lourds en aval du déhuileur séparateur hydrocarbures.



DEVIS
ECOLIFT CLEANER STANDARD 36
STATION DE LAVAGE ECO CARENAGE
ECOLIFT CLEANER

Ecolift standard 36 pour bateaux de 6 à 12 mètres comprenant :

| Désignation des travaux | PU | Qté | PT euros HT |
|--|------------|--------|-------------|
| Préparation des assises Dragage assouillement mise en place des corps morts Evacuation des excédents éventuels ou ripage simple | | | A chiffrer |
| Fabrication dock submersible, 12m X 6m, ossature, cadre d'assise, plancher support. Equipement du dock, bers et appuis pour monocoque, protection cathodique renforcée, ballast en polyéthylène roto moulé et réseau air, caniveau refoulement fluides, jets centreurs fin de cycle, caches et marche pieds, mise en peinture, plancher caillebotis polyester | 124 200,00 | 1 | 124 200,00 |
| Construction du ponton principal, cat way et travées articulées | 60 260,00 | 1 | 60 260,00 |
| Bloc technique, poste de commande et accès, ossature inox et panneaux habillage PVC Forex, armoire commande et automate de sécurité, 1 Soufflante 7,5KW, blocs HP et accessoires, fosse traitement des fluides, pompe refoulement, pompe injection, anémomètre et serrures de sécurité | 60 720,00 | 1 | 60 720,00 |
| Montage Assemblages sur site Grutage Transport Travaux sous-marins Confection mise en place et Calage des corps morts Fixation et pose sur corps morts | | 1 1 | A chiffrer |
| Aménagements périphériques, panneaux réglementaires, sérigraphie et pictogrammes | 7 130,00 | 1 | 7 130,00 |
| Calculs de structure, contrôles APAVE, épreuves de chargement selon conformité CE hors fourniture charge. | 8 625,00 | 1 | 8 625,00 |

| | |
|--|-------------------|
| Total euros HT ex works Standard 36 | 260 935,00 |
|--|-------------------|

| | |
|---|-----------------|
| Option Carénage : Cartouche et filtration charbon actif | 8 200,00 |
| Option self service : Serrure automatique de sécurité, automate de sécurité, programmation mode self service, monétique carte et lecteur sans contact, bavette anti-écrasement | 8 400,00 |

Les prix s'entendent en Euros hors taxes ex works

**DEVIS
ECOLIFT CLEANER 45
STATION DE LAVAGE ECO CARENAGE
ECOLIFT CLEANER**

Ecolift 45 pour bateaux de 6 à 15 mètres comprenant :

| Désignation des travaux | PU | Qté | PT euros HT |
|--|------------|--------|-------------|
| Préparation des assises Dragage assouillement mise en place des corps morts Evacuation des excédents éventuels ou ripage simple | | | A chiffrer |
| Fabrication dock submersible, 15m X 8m, ossature, cadre d'assise, plancher support. Equipement du dock, bers et appuis pour monocoque, protection cathodique renforcée, ballast en polyéthylène roto moulé et réseau air, caniveau refoulement fluides, jets centreurs fin de cycle, caches et marche pieds, mise en peinture, plancher caillebotis polyester | 147 200,00 | 1 | 147 200,00 |
| Construction du ponton principal, cat way et travées articulées | 65 000,00 | 1 | 65 000,00 |
| Bloc technique, poste de commande et accès, ossature inox et panneaux habillage PVC Forex, armoire commande et automate de sécurité, 2 Soufflantes 7,5KW, blocs HP et accessoires, fosse traitement des fluides, pompe refoulement, pompe injection, anémomètre et serrures de sécurité | 69 900,00 | 1 | 69 900,00 |
| Montage Assemblages sur site Grutage Transport Travaux sous-marins Confection mise en place et Calage des corps morts Fixation et pose sur corps morts | | 1 1 | A chiffrer |
| Aménagements périphériques, panneaux réglementaires, sérigraphie et pictogrammes | 7 130,00 | 1 | 7 130,00 |
| Calculs de structure, contrôles APAVE, éprouves de chargement selon conformité CE hors fourniture charge. | 8 625,00 | 1 | 8 625,00 |

| | |
|---|-------------------|
| Total euros HT ex works Ecolift 45 | 297 855,00 |
|---|-------------------|

| | |
|---|-----------------|
| Option Carénage : Cartouche et filtration charbon actif | 8 200,00 |
| Option self service : Serrure automatique de sécurité, automate de sécurité, programmation mode self service, monétique carte et lecteur sans contact, bavette anti-écrasement | 8 400,00 |

Les prix s'entendent en Euros hors taxes ex works

**DEVIS
ECOLIFT CLEANER 54
STATION DE LAVAGE ECO CARENAGE
ECOLIFT CLEANER**

Ecolift 54 pour bateaux de 6 à 18 mètres comprenant :

| Désignation des travaux | PU | Qté | PT euros HT |
|--|------------|--------|-------------|
| Préparation des assises Dragage assouillement mise en place des corps morts Evacuation des excédents éventuels ou ripage simple | | | A chiffrer |
| Fabrication dock submersible, 18m X 8m, ossature, cadre d'assise, plancher support. Equipement du dock, bers et appuis pour monocoque, protection cathodique renforcée, ballast en polyéthylène roto moulé et réseau air, caniveau refoulement fluides, jets centreurs fin de cycle, caches et marche pieds, mise en peinture, plancher caillebotis polyester | 155 250,00 | 1 | 155 250,00 |
| Construction du ponton principal, cat way et travées articulées | 69 300,00 | 1 | 69 300,00 |
| Bloc technique, poste de commande et accès, ossature inox et panneaux habillage PVC Forex, armoire commande et automate de sécurité, 2 Soufflantes 7,5KW, blocs HP et accessoires, fosse traitement des fluides, pompe refoulement, pompe injection, anémomètre et serrures de sécurité | 69 900,00 | 1 | 69 900,00 |
| Montage Assemblages sur site Grutage Transport Travaux sous-marins Confection mise en place et Calage des corps morts Fixation et pose sur corps morts | | 1 1 | A chiffrer |
| Aménagements périphériques, panneaux réglementaires, sérigraphie et pictogrammes | 7 130,00 | 1 | 7 130,00 |
| Calculs de structure, contrôles APAVE, épreuves de chargement selon conformité CE hors fourniture charge. | 8 625,00 | 1 | 8 625,00 |

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Total euros HT ex works | 310 205,00 |
|--------------------------------|-------------------|

| | |
|---|-----------------|
| Option Carénage : Cartouche et filtration charbon actif | 8 200,00 |
| Option self service : Serrure automatique de sécurité, automate de sécurité, programmation mode self service, monétique carte et lecteur sans contact, bavette anti-écrasement | 8 400,00 |
| Option catamaran Chandelles dépliables et barres d'appuis pour catamaran | 6 700,00 |

Les prix s'entendent en Euros hors taxes ex works

Validité de l'offre

La présente offre est valable jusqu'au 30 juin 2008 et révisable éventuellement au-delà en fonction de l'indice du coût des matières premières.

Pour ce qui concerne l'investissement :

- Le prix annoncé ne tient pas compte de toutes sujétions liées au dragages éventuels et mise en place du système de fondation ainsi que la pose et le calage de l'ouvrage ainsi que tout ce qui concerne les travaux sous marins. Ce poste peut être assuré par l'intervention d'entreprises locales. Son estimation peut varier entre 15 et 30K€ environ selon le site.

Garantie

L'installation est garantie un an sur les pièces mécaniques et électriques dans le cadre d'un fonctionnement normal défini dans la notice d'utilisation transmise à la réception de l'ouvrage.

Certification / Contrôles / épreuves

L'installation s'apparente à un engin de levage.

Il bénéficie d'une certification CE d'intégration délivrée par l'APAVE.

Une fois en place une épreuve de mise en charge sera effectuée à la réception de l'ouvrage.

Entretien et maintenance

Un nettoyage et une vérification hebdomadaire de l'installation doivent être réalisés par les gestionnaires du port en saison. Ils sont clairement définis dans la notice d'instruction de l'appareil.

Ces opérations courantes sont simples et rapides et ne mobilisent qu'une demie heure par semaine un opérateur sur place en saison.

Il s'agit essentiellement d'un nettoyage de la plate-forme et d'un maintenance légère de l'installation.

Outre cet entretien fonctionnel un entretien et un contrôle saisonnier de l'installation sont nécessaires.

Ils s'agit essentiellement d'une inspection détaillée de l'appareil assortie de graissage, vidange, et autres vérification des organes de sécurité.

Toutes ces vérifications sont également clairement définis dans la notice d'instruction de l'appareil et peuvent être réalisées par un prestataire local.

Néanmoins nous pouvons proposer cette prestation comme suit :

| Désignation entretien | Période | Coût par an |
|---|--------------------------|-------------|
| Inspection détaillée de l'ouvrage Vérification des appuis et pièces immergées par plongeur Contrôles électriques et mécanique Validation des organes de sécurité Nettoyage filtres , buses, grilles... Graissages appareils motorisés (pompe, soufflante...) Lavage général Forfait | Début saison Mai | 2550 |
| Même inspection qu'en début de saison mais sans inspection sous marine | Fin de saison octobre | 1280 |
| Même inspection qu'en début de saison mais sans inspection sous marine | Hiver Février | 1280 |
| | Total HT | 5110,00€ |
| | TVA 19,6% | 1001,56€ |
| | Total TTC | 6111,56€ |

Les prix s'entendent en Euros