



Le Sac à pincés de Fille Aînée

Ce petit sac est rapide à réaliser et nécessite très peu de tissu. Il suffit juste d'avoir un cintre en bois de petit format (un cintre pour enfant convient parfaitement) mais un cintre en plastique fera tout aussi bien l'affaire. Quant aux dimensions du sac, celles-ci dépendent de la largeur de votre cintre et de la quantité de pincés à linge que vous désirez y ranger. Le mien fait 30cm x 27cm.

Sur le tissu de votre choix (le mien est du lin et vient de chez le Suédois), posez votre cintre et marquez à la craie sa largeur. A partir du haut du tissu,



mesurez la hauteur de votre sac. Découpez un rectangle dans deux épaisseurs de tissu. Vous obtenez ainsi les parties avant et arrière de votre sac. Au moment de l'assemblage final, il vous faudra recouper la hauteur de la partie arrière mais ne vous en occupez pas pour le moment.

Toujours à la craie, dessinez le contour de la partie supérieure du cintre et coupez, dans les deux épaisseurs, le long de cette ligne en laissant un ourlet d'1cm. Votre tissu suit ainsi la courbure du cintre.

Uniquement sur le tissu constituant la partie avant du sac, posez votre cintre à 9cm du haut, en le centrant et tracez le contour de la partie supérieure. Comme ceci ↓



Coupez sous cette ligne en prenant soin de laisser un ourlet de 1cm. Vous obtenez ainsi la partie supérieure de la partie avant (j'espère que vous suivez !).



Sur ce qui vous reste de tissu constituant la partie avant inférieure du sac, posez votre cintre à l'envers, ← comme ceci

tracez une ligne sous la partie supérieure du cintre et coupez au-dessus de cette ligne en laissant un ourlet d'1cm. Vous obtenez 2 parties distinctes qui constituent la partie avant du sac, comme ceci.

Il s'agit, à présent, de faire un rentré sur les bords arrondis de l'ouverture. Surfilez votre tissu et piquez le long du bord, à la machine.



Assemblez les 2 parties avant et la partie arrière, endroit sur endroit tout en prenant soin de bien superposer les bords de la partie supérieure et de la partie inférieure avant comme ceci ↓

Vous remarquerez que la partie arrière est alors plus longue que la partie avant et c'est normal, je vous l'avais dit plus haut. Recoupez donc la longueur de la partie arrière pour qu'elle corresponde à celle de la partie avant. Piquez tout autour du sac, à la machine, en laissant une ouverture centrée de 4cm en haut du sac pour pouvoir y faire passer le crochet du cintre.



Avant de retourner, coupez les coins pour éviter les « grosseurs », repassez les coutures, glissez le cintre dans la partie supérieure et remplissez de pinces à linges.

Il ne vous reste plus qu'à faire une machine et attendre patiemment qu'elle soit terminée pour étrenner votre superbe sac à pinces.
Bravo !