



Le transporteur à bande TBM est utilisé dans tous les secteurs d'activité tels que : agro-alimentaire, pharmaceutique, transport, logistique, e-commerce, VPC et industriel.

Ce standard de fabrication est un modèle pour son design, sa fiabilité, sa maintenance réduite et son intérêt économique.

Les avantages :

Il peut être livré sous 5 jours dans les modèles STANDARD.

Possibilité de l'installer en inclinaison

Sécurité : conception étudiée pour une suppression des points rentrants

De par sa conception et sa modularité, le modèle standard est intégralement adaptable à vos besoins, tout en restant économiquement avantageux.

Données techniques :

Toutes largeurs - toutes longueurs

Longueurs standards : 1000 mm, 2000 mm et 3000 mm

Largeurs standards : 450 mm, 600 mm et 800 mm

Charges transportées maxi : 50 kg/mètre linéaire (plus sur demande)

Châssis : mécano-soudé, épaisseur 3 mm

Pieds réglables ± 75 mm, platine de fixation au sol

Tambour moteur $\varnothing 113$ mm : puissance et vitesse adaptées selon vos charges transportées, protection IP 67, câble blindé

Tambour de queue $\varnothing 60$ mm

Bande PVC, 2 plis, antistatique

Finition : peinture époxy, RAL 5010 (bleu gentiane)

Options :

- ⊕ coffret de démarrage avec ou sans variateur de fréquence
- ⊕ Alimentation électrique mono 230V~
- ⊕ Cellule d'arrêt en extrémité
- ⊕ Toutes bandes spéciales
- ⊕ Guidage unilatéral ou bilatéral
- ⊕ Pieds sur roues diamètre 125 mm, pivot et freins avec traverses de pieds
- ⊕ Couleur aux choix
- ⊕

