



Le transporteur à bande STD 21 est utilisé dans tous les secteurs d'activité tels que : agro-alimentaire, pharmaceutique, transport, logistique, e-commerce, VPC, industriel et l'évacuation des cartons.

Ce standard de fabrication est un modèle robuste, en adéquation avec des contraintes de travail importantes. Idéal pour les grandes longueurs, transporteur à bande longueur jusqu'à 50 mètres avec une seule motorisation.

### Les avantages :

Puissance et robustesse

Possibilité de l'installer en inclinaison

De par sa conception et sa modularité, le modèle standard est intégralement adaptable à vos besoins (réduction ou extension)

### Données techniques :

Toutes largeurs - toutes longueurs

Charges transportées maxi : 50 kg/mètre linéaire (plus sur demande)

Châssis : mécano-soudé, épaisseur 3 mm

Pieds réglables  $\pm 75$  mm, platine de fixation au sol

Entraînement par motoréducteur : puissance et vitesse adaptées les charges transportées

Bande PVC, 2 plis, antistatique

Finition : peinture époxy, RAL 5010 (bleu gentiane)

### Options :

- ⊕ Coffret de démarrage avec ou sans variateur de fréquence
- ⊕ Alimentation électrique mono 230V~
- ⊕ Cellule d'arrêt en extrémité
- ⊕ Toutes bandes spéciales
- ⊕ Guidage unilatéral ou bilatéral
- ⊕ Pieds sur roues diamètre 125 mm, pivot et freins avec traverses de pieds
- ⊕ Couleur aux choix