



Les fiches Pratiques du Réseau E⁴

info-maison-passive.org – www.isolemamaison.com – www.les-maisons-passives.fr



L'ECO PRÊT A TAUX ZERO

ANNEXE 1 : « Le bouquet de travaux »

Source :



Pour composer un « bouquet » éligible à l'éco-prêt à taux zéro, choisissez des travaux dans au moins deux des catégories du tableau de la partie gauche. Chaque type de travaux doit correspondre aux actions détaillées dans la partie droite du tableau.

Catégorie de travaux éligibles	Caractéristiques techniques minimales
<i>Isolation de la toiture</i>	- planchers de combles perdus : $R \geq 5 \text{ (m}^2\text{.K) / W}$ - rampants de combles aménagés : $R \geq 4 \text{ (m}^2\text{.K) / W}$ toiture terrasse : $R \geq 3 \text{ (m}^2\text{.K) / W}$
<i>Isolation des murs donnant sur l'extérieur</i>	- isolation par l'intérieur ou par l'extérieur : $R \geq 2,8 \text{ (m}^2\text{.K) / W}$
<i>Remplacement des fenêtres et portes-fenêtres donnant sur l'extérieur</i> <i>et remplacement éventuel des portes donnant sur l'extérieur</i>	- fenêtre ou porte-fenêtre : $U_w \leq 1,8 \text{ W / (m}^2\text{.K)}$ - fenêtre ou porte-fenêtre munie de volets : $U_{jn} \leq 1,8 \text{ W / (m}^2\text{.K)}$ - seconde fenêtre devant une fenêtre existante : U_w ou $U_{jn} \leq 2 \text{ W / (m}^2\text{.K)}$ - porte donnant sur l'extérieur : $U_w \leq 1,8 \text{ W / (m}^2\text{.K)}$
<i>Installation ou remplacement d'un système de chauffage (associé le cas échéant à un système de ventilation performant) ou d'une production d'eau chaude sanitaire (ECS)</i>	- chaudière + programmeur de chauffage : à condensation ou basse température* - PAC chauffage + programmeur de chauffage : $\text{COP} \geq 3,3$ - PAC chauffage + ECS + programmeur de chauffage : $\text{COP} \geq 3,3$
<i>Installation d'une production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable</i>	- capteurs solaires : certification CSTBat, Solar Keymark ou équivalent
<i>Installation d'un système de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable</i>	- chaudière bois : classe 3 - poêle bois, foyer fermé, insert : rendement supérieur ou égal à 70 %

Liens proposés : blog du Réseau E⁴ [cliquez ici](#)

Pour contacter un membre du Réseau E⁴ [cliquez ici](#)

Pour plus d'infos : matériaux, conférences, etc [cliquez ici](#)