

Tutoriel Pouf à aiguilles brodé



Liste des fournitures :

- Un cylindre => reste d'un gros rouleau de ruban adhésif d'emballage / hauteur approx 4 cm
- Une bande de tissu à broder : lin, coton... d'environ 30 cm sur 12 cm pour conserver un certain confort lors de la broderie,
- Nécessaire de broderie et un motif de frise adéquat,
- Du ruban adhésif,
- Un morceau de feutrine pour le fond et un fil coordonné pour la pose et la fermeture,
- De la ouate de remplissage,
- Un morceau de tissu pour la réalisation d'un yoyo à partir d'un cercle de 20 cm environ et un fil coordonné pour la pose,
- Galon, perles, ruban... pour décorer le contour haut.

Etape 1 :



Reporter la dimension de votre cylindre sur la toile à broder afin de réaliser une frise de la dimension adéquate ; pour cela déposer le cylindre sur l'un des côtés / au milieu (sens hauteur) et faire une marque sur le tissu et le cylindre. Faire tourner le cylindre afin qu'il accomplisse un tour complet (repérage grâce à la marque intérieure) puis marquer le tissu.

Tracer un rectangle dans lequel s'intégrera votre broderie / attention cependant à laisser des marges raisonnables car un motif trop proche du bord pourrait être en partie masqué et l'effet visuel sera moins réussi.



Etape 2 :



Broder la frise et bâtir les deux côtés en repliant le tissu le long du trait.

Vérifier que la bande ainsi dimensionnée correspond bien à votre cylindre ; le tissu doit avoir une certaine tension pour un bel effet ; il faut éviter les plis qui seraient disgracieux.

Alors couper l'excédent de tissu du repli (1cm environ)



Au bonheur
des mains

Etape 3 :



Fermer la frise : point de chausson, point d'épine, point d'arrête... toutes la gamme des point de crazy patchwork est possible...

Insérer ensuite le cylindre de carton et vérifier que le tissu se place correctement et qu'il est bien tendu.

Retirer alors le fil de bâti.

Etape 4 :



Au bonheur
des mains

Replier le tissu vers l'intérieur et le fixer grossièrement avec du ruban adhésif pour faciliter le travail de fermeture



Etape 5 :



Découper un cercle dans le morceau de feutrine ; celui-ci doit être légèrement inférieur (2-3 mm) à votre cylindre.

Poser la feutrine au point de feston avec un fil solide mais pas trop épais.



Au bonheur
des mains

Etape 6 :



Remplir de ouate aux deux tiers.

Etape 7 :



Réaliser un yoyo puis le remplir généreusement de ouate avant de fermer solidement.



Au bonheur
des mains

Etape 8 :



Placer le yoyo dans le cylindre puis le poser avec un point de feston et un fil solide mais pas trop épais. Il est difficile d'éviter quelques petites imperfections et petits plis ; ceux-ci seront peu visibles par la suite car une grande partie sera masquée par le galon, ruban, perles du contour.

Etape 9 :

Pour la finition du contour haut ; diverses possibilités s'offrent- en voici deux :

Galon pompons posé au fil invisible puis rehaussé de quelques perles et boutons décoratifs :



Rubans posés en frou-frou et perles métalliques rehaussées de gouttes en verre



Voilà... c'est prêt... on peut passer au gri-gri de ciseaux assorti !



Au bonheur
des mains



Ce tutoriel est destiné à un usage personnel et ne peut être copié sans autorisation,

Je suis toujours ravie de recevoir des photos des ouvrages réalisés à partir de mes tutoriels / créations => vous pouvez me contacter sur mon blog.

A très bientôt, AGD

www.aubonheurdesmains.over-blog.com



Au bonheur
des mains