

REYNOBOND 33

	
Réf : 050075 - NOIR 9005	Réf : 050026 - BLANC 9003
	
Réf : 050058 - GOLD BROSSE	Réf : 050056 - ALU BROSSE
	
Réf : 050083 - IVOIRE 1015	

REFERENCE	COULEUR	FORMAT
050075	NOIR 9005	2000 x 1000 mm ép 3
050026	BLANC 9003	2000 x 1000 mm ép 3
050058	GOLD BROSSE	1500 x 1000 mm ép 3
050056	ALU BROSSE	1500 x 1000 mm ép 3
050083	IVOIRE 1015	2000 x 1000 mm ép 3

Panneau multicouche composé de deux tôles d'aluminium prélaquées et thermo-collées de part et d'autre d'une âme en polyéthylène



© Akclad



PUBLICITE JEZEQUEL SARL

Caractéristiques

- Revêtement laque polyester résistant aux UV et intempéries.
- Résistance à la corrosion.
- Coefficient de dilatation thermique faible.
- Propriétés mécaniques exceptionnelles.
- Bonne résistance aux chocs.
- Poids réduit.
- Façonnage facile.
- Bonne rigidité.

Applications

- Panneaux de signalisation.
- Panneaux publicitaires muraux.
- Totems de toutes sortes.
- Sérigraphie.
- Application d'adhésifs.



Procédés de façonnage



API PLASTIQUES

Reynobond® peut être transformé à l'aide d'outils et de techniques simples.




Cisailage



Sciage



Perçage




Cintrage



Fraisage



Pliage avec une règle



Pliage sur banc